



PERFORMANS BEYANI

N°: 11-CPR-2013/07/01 (TR)

1. Ürün tipi kimlik kodu:

P404, P405

2. Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince)

A. SPD 1000 Poliüretan Dolgulu Gizli Vidalı Çatı Paneli, SPD 1000 Poliüretan Dolgulu Dıştan Vidalı Paneli

(Bkz. Ürün Etiketleri)

3. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:

Binalarda, Isı Yalıtımlı Kompozit Cephe Kaplaması

4. İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince)

İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Altayçeşme Mahallesi, Öz Sokak, No:19, 34843, Maltepe / İstanbul

www.izocam.com.tr

5. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi:(Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz)

Bulunmamaktadır.

6. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmeliğin Ek-5'inde belirtilen.):

Yangına Tepki karakteristiği için Sistem 3

Diğer karakteristikler için Sistem 4

7. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:

TSE, (Onaylanmış Kuruluş n° 1783) tarafınca, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden sistem 3 altında malzemenin tip testleri uygulanarak 221436, 221438, 221445, 221447, 221450, 221453 no'lu test raporları düzenlenmiştir.

İ.T.Ü Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Md.lüğü ürün performans testlerini sistem 4 kapsamında gerçekleştirerek 1025 no'lu raporu yayınlamıştır.

8. Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanı düzenlenmemiştir.

9. Beyan edilen performans

Burada düzenlenen tüm temel karakteristikler TS EN 14509:2014 standardına göre verilmiştir.

Temel Karakteristik (Bakınız Not 1)	Performans (Bakınız Not 2)	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname (Bakınız Not 3)
Kayma Dayanımı (f_{cv})	Min. 0,100 MPa	Mekanik Dayanım
Kayma Modülü (G)	Min. 3,00 MPa	
Basınç gerilimi (σ_{10})	Min. 0,10 MPa	
Uzun Süreli Yükleme Sonrası Kayma Dayanımı (f_{cv} , uzun süre)	t: 1.000 saat, f_{cv} , min. 0,030 MPa t: 2.000 saat, f_{cv} , min. 0,030 MPa t: 100.000 saat, f_{cv} , min. 0,015 MPa	
Panelin enine doğrultudaki çekme dayanımı (f_{ct})	Min.0,075 MPa	
Eğilme Momenti Kapasitesi (M_u)	DÜZ : Cephe Min. 3,20 kNm/m TERS: Cephe Min. 3,00 kNm/m	
Burulma Gerilmesi (σ_w)	Cephe $_{Min.}$: DÜZ: 160 MPa TERS: 150 MPa	
Merkezi bir mesnet üzerindeki eğilme momenti kapasitesi	Cephe $_{Min.}$: DÜZ:2,50 kNm/m TERS:2,25 kNm/m	
Merkezi bir mesnet üzerindeki Burulma Gerilmesi (σ_w)	Cephe $_{Min.}$: DÜZ: 120 MPa TERS: 110 MPa	
Isıl geçirgenlik	$\leq 0,023$ W/mK	
Yangına tepki	B-s3,d0 (≥ 50 mm kalınlıkta ürünler) C-s3,d0 (< 50 mm kalınlıkta ürünler)	Yangına tepki
Su geçirgenliği	NPD	Su geçirgenliği
Hava geçirgenliği	NPD	Hava geçirgenliği
Su buharı geçirgenliği	NPD	Su buharı geçirgenliği
Hava ile yayılan sesin yalıtımı	NPD	Hava ile yayılan sesin yalıtımı
Ses yutma	NPD	Ses yutma
Boyutsal varyanslar		Boyutsal varyanslar
Panel kalınlığı	± 2 mm	
Düzlükten sapma	L = 200 mm 0,6 mm L = 400 mm 1,0 mm L > 700 mm 1,5 mm	
Profil derinliği	-	
Güçlendirici kıvrım derinliği	1,50mm \pm 0,3mm	
Panel uzunluğu	L ≤ 3 m ± 5 mm L > 3 m ± 10 mm	
Panel örtü genişliği	1000 \pm 2mm	
Diklikten sapma	$\pm 1000 \times 0,006$ mm	
Doğrultudan sapma	1 mm/m , max 5 mm	
Kavis (Egrilik)	2 mm/m , max 10 mm	
Dayanıklılık	^a	
Tehlikeli maddelerin yayılımı	-	-

^a Isıl performansın yaşlanma etkisi ısı geçirgenlikte kapsanmıştır.

10. Bu Ek'in birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan yapı malzemesi, bu Ek'in 9 uncu fıkrasında beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu Ek'in dördüncü fıkrasında tanımlanan imalâtçıya aittir.

İZOCAM TİCARET VE SAN. YAT. A.Ş.
Çıkarılmış Sermaye: 24.534.1-3,35 TL

(Halil Sıtkı Ergün / Mühendislik Müdürü)
Mühendislik Müdürlüğü, 06/03/2015